


## Bodenablauf 30 PRIMUS E 12, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 405333

GTIN: 4001636405333

Rabattgruppe: 3



### Beschreibung:

Bodenablauf 30 PRIMUS E 12, DN 50, 120 x 120 mm

Geruchsicher auch ohne Wasser!

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- 50 mm Glockengeruchsverschluss mit Sperrwasser und mechanisch wirkender Sperre
- höhenverstellbarer Aufsatz E 12
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

### Ersatzteile:

495006 Geruchverschluss Primus, 50 mm,