


## Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 125

Numer artykułu: 630087

GTIN: 4001636630087

Grupa rabatowa: 10



### Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 125

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą, z pierścieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnień dachowych

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- łapaczem liści
- rusztem ochronnym na czas montażu

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	4,30 l/s	7,50 l/s	10,90 l/s	<b>14,20 l/s</b>	18,50 l/s	23,00 l/s	24,30 l/s

### Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d